




SUZUKI

Matières consommables

Année	Moteur	Autorisation et niveau	Longlife	Transmission/axes	Transm. autom.
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		Rotra LSX New 75W90* Differential/boîte de transfer Rotra Truck Gear 80W90	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint 5W30 alternative I-Sint MS 5W40 I-Sint Tech R 5W30	ACEA A3/B4 C3 avec et sans DPF SX4RW419D avec DPF G-Vitara JB419D 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* Differential/boîte de transfer Rotra Truck Gear 80W90 Rotra LSX New 75W90* 	Lube1 CVT** Lube1 CVT


Année	Antigel p. radiateurs	Directions assist.	Frein
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 aussi DOT4 LV

Produit	No de com.	Quantité
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l

* Observer les instructions du fabricant 

** TC/NS-II/CVT Green 1

Les règles de fonctionnement

Longlife service/remplacement des intervalles		
Essence/diesel	km/mois	Remarque
Observer les instructions du fabricant 	15 000 24/display 12/display	tous jusqu'à 2001 RW419D A5B413D RS413D avec DPF

DPF = Filtre à particules diesel

Ce index informe selon les connaissances les plus récentes. Toutes les informations correspondent à notre niveau de connaissance actuel. Erreur et modifications réservée. Veuillez consulter les modes d'emploi des véhicules correspondants. en cas de doute, les donnée du constructeur mentionné dans le manuel d'utilisation sont a respecter. L'éditeur n'est soumis à aucun devoir de garantie.