

MERCEDES BENZ

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	MB 229.1 MB 229.3		Rotra Truck Gear 80W90	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint MS 5W30* o I-Sint MS 5W40*	MB 229.51 229.31 MB 229.51 229.31 Azioni nota	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* Azioni nota 235 >	Lube1* Azioni nota 236 > CVT (236.20) Lube1 CVT DSG (MB 7G DCT) Lube1 DCTF

Annata	Antifreeze per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG48 (MB 325.2, 325.0) Antifreeze SAG40 (MB 325.3)	CHF 11 S / CHF202 anche Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 alternativa anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
CHF 11 S	13203AUT	1 l
CHF 202	13205AUT	1 l
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l
Lube1 DCTF	L1-08101	1 l

* Istruzioni del produttore

** Differenziale bloccante

MB 229,3 229,5 MB e può essere sostituito con 229,31 e 229,51

Norme operative

Longlife servizio/intervallo di cambio		
Benzina (Information System Workshop)	Commento	
Diesel (Information System Workshop)	Commento	

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.