



CHEVROLET

Materiali di consumo


| Annata | Motore | Ilitazione e livello | Longlife | Trasmissione/assale | Automaticità |
|--------|--------------------------------------|--|--|--|---|
| >2000 | | | | | |
| 2000> | I-Sint MS 5W30 I-Sint MS 5W40 | GM Dexos II Captiva 3.2D incl. e tutti DPF Diesel con e senza DPF | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Rotra LSX 75W90 New Lube1*  | ATF DEXRON III Lube1*  |

| Annata | Antigelo per radiatori | Direzione | Freni |
|--------|------------------------|--|--------------------------|
| >2000 | | | |
| 2000> | Antifreeze SAG34 | ATF DEXRON III & Power Steering Fluid (Lubegard) | DOT4 anche DOT4 LV |

| Prodotto | No. ordine | Quantità |
|----------------------|------------|----------|
| Power Steering Fluid | L1-06001 | 1 l |
| Lube1 ATF | L1-09001 | 1 l |

* Istruzioni del produttore 

Norme operative

| Longlife servizio/intervallo di cambio | | |
|--|-----------|-------------|
| Benzina | km/mesi | alternativa |
| generalmente  | 15 000/12 | |

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.