



CITROËN

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	B 71 2296		Rotra LSX 75W90 New	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint FE 5W30 I-Sint Professional 5W40	B 71 2290 B 71 2296	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX 75W90 New Gear 75W80	ATF DEXRON III Lube1*
2012>	Autol Carrera P 0W30	B 71 2312	<input checked="" type="checkbox"/>	Idraulico	
				LHM Plus Fluid LDS Immiscibile! 	

Annata	Antifreeze per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG33	Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 alternativa anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l

* Istruzioni del produttore 

Norme operative

Longlife servizio/intervallo di cambio		
Benzina A seconda del tipo e uso	km/mesi 10 000/15 000/20 000/ 30 000/40 000	alternativa
Diesel A seconda del tipo e uso	km/mesi 10 000/15 000/20 000/ 30 000/40 000	alternativa

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.