

HYUNDAI

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		Gear 75W80 alternativa Rotra LSX New 75W90*	ATF DEXRON III* anche Lube1*
2000>	I-Sint 5W30	ACEA A3/B4 C3 con e senza DPF	<input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* HA & VG Rotra Truck Gear 80W90 Santa Fe Rotra LSX New 75W90*	Lube1* CVTF Lube1 CVT DSG Lube1 DCTF

Annata	Antigelo per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG30	Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30 	CHF 11 S / CHF202 anche Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 anche DOT 4LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
CHF 11 S	13203AUT	1 l
CHF 202	13205AUT	1 l
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l
Lube1 DCTF	L1-08101	1 l

* Istruzioni del produttore

Norme operative

Longlife Service		
Benzina	km/mesi 10 000/12 15 000/12 20 000/12 30 000/12*	>MJ 92 >MJ 93 ix20 24 mesi
Diesel	Norm 7 500/6 20 000/12 30 000/12	ix20 24 mesi

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.