




SUZUKI

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		Rotra LSX New 75W90* Differenziale/ingranaggi dist. Rotra Truck Gear 80W90	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint 5W30 alternativa I-Sint MS 5W40 I-Sint Tech R 5W30	ACEA A3/B4 C3 con e senza DPF bei SX4RW419D con DPF G-Vitara JB419D 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* Differenziale/ingranaggi dist. Rotra Truck Gear 80W90 Rotra LSX New 75W90* 	Lube1 CVT** Lube1 CVT

Annata	Antigelo per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l

* Istruzioni del produttore 

** TC/NS-II/CVT Green 1

Norme operative

Longlife servizio/intervallo di cambio		
Benzina/Diesel	km/mesi	Commento
Vari modelli vedere 	15 000 24/Display 12/display	2001> RW419D A5B413D RS413D con DPF

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.