




TOYOTA

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		Rotra LSX New 75W90* Differenziale/ingranaggi dist. Rotra Truck Gear 80W90	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint 5W30  I-Sint 0W20	ACEA A3/B4 C3 performance C2 Benzina o Hybrid	<input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* Differenziale/ingranaggi dist. Rotra Truck Gear 80W90 Rotra LSX New 75W90* Differenziale bloccante Rotra MP/S 85W90 o GL5 con LS Additiv 31904** 	Lube1* CVT (TC) Lube1 CVT



Annata	Antifreeze per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	Power Steering Fluid 	DOT4 anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l

* Istruzioni del produttore 

** Div. Typen ab MJ 2010 con DPF

Norme operative

Longlife servizio/intervallo di cambio		
Benzina	km/mesi	Commento
Vari modelli vedere 	15 000/12	
Diesel	km/mesi	
Vari modelli vedere 	20 000/12 30 000 max./24	Land Cruiser Solo i veicoli con sistema OMMS

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.