

# MERCEDES BENZ

## Matières consommables

Année	Moteur	Autorisation et niveau	Longlife	Transmission/axes	Transm. autom.
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	MB 229.1 MB 229.3		Rotra Truck Gear 80W90	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint MS 5W30* ou I-Sint MS 5W40*	MB 229.51 229.31 MB 229.51 229.31 <b>Observer d'autorisation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* <b>Observer d'autorisation</b> 235 >	Lube1* <b>Observer d'autorisation</b> 236 > CVT (236.20) Lube1 <b>CVT</b> DSG (MB 7G DCT) Lube1 DCTF

Année	Antigel p. radiateurs	Directions assist.	Frein
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG48 (MB 325.2, 325.0) Antifreeze SAG40 (MB 325.3)	CHF 11 S / CHF202 aussi Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 alternatif aussi DOT4 LV

Produit	No de com.	Quantité
CHF 11 S	13203AUT	1 l
CHF 202	13205AUT	1 l
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l
Lube1 <b>CVT</b>	L1-08001	1 l
Lube1 <b>DCTF</b>	L1-08101	1 l

\* Observer les instructions du fabricant

\*\* Différentiel

**MB 229.3 et MB 229.5** peuvent avec **229.31** et **229.51** être remplacées.

## Les règles de fonctionnement

Longlife service/remplacement des intervalles		
<b>Essence</b> (Système d'information sur l'atelier)	<b>Remarque</b>	
<b>Diesel</b> (Système d'information sur l'atelier)	<b>Remarque</b>	

DPF = Filtre à particules diesel

Ce index informe selon les connaissances les plus récentes. Toutes les informations correspondent à notre niveau de connaissance actuel. Erreur et modifications réservée. Veuillez consulter les modes d'emploi des véhicules correspondants. en cas de doute, les données du constructeur mentionné dans le manuel d'utilisation sont à respecter. L'éditeur n'est soumis à aucun devoir de garantie.