





JAGUAR

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		ATF DEXRON III*  Rotra LSX 75W90 New*	Lube1* 
2000>	I-Sint Tech F 5W30 alternativa per tutti I-Sint 5W30	WSS-M2C913B**	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF DEXRON III* Rotra LSX 75W90 New*	Lube1* 



Annata	Antigelo per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	ATF DEXRON III anche Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 alternativa anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
Power Steering Fluid	20902	1 l
Lube1	L1-09001	1 l

* Istruzioni del produttore 

** Non per X-/S Diesel!

Norme operative

Longlife Service		
Benzina	km/mesi	Commento
S-/XJ-/XF-/XK-Type	12 000	>93
	16 000	>94
	24 000 	
Diesel	Norm	
X-/ S-Type Diesel S-/XJ-/XF-/XK-Type XF	20 000	
	24 000	
	26 000 	>12

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.