

RENAULT

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitizzazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B4 ACEA A3/B4		Gear 75W80 alternativa anche Rotra LSX 75W90 New	ATF DEXRON III
2000>	I-Sint Professional 5W40 I-Sint 5W40 I-Sint Tech R 5W30	Tutti RN0700 Tutti RN0710 Tutti RN0720 (ACEA C4)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Gear 75W80 alternativa anche Rotra LSX 75W90 New 	ATF DEXRON III Lube1 ATF* CVT Lube1 CVT DSG (Renault EDC, DC4) Lube1 DCTF

Annata	Antigelo per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	Power Steering Fluid	DOT4 anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l
Lube1 DCTF	L1-08101	1 l

* Istruzioni del produttore

RN 0700 Motori a benzina turbo non

RN 0710 Renault motori a benzina Turbo Sport

RN 0710 diesel senza DPF, 2.2DCi FAP (motore G9T con DPF) e la 1.5dCi (motore K9K senza DPF)

RN0720 Diesel con DPF

Norme operative

Longlife servizio/intervallo di cambio	
Benzina A seconda del tipo e uso	km/mesi 15 000/20 000/30 000
Diesel A seconda del tipo e uso	km/mesi 15 000/20 000/30 000

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.