

# FORD

## Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Tech F 5W30 I-Sint Professional 10W40 I-Sint MS 5W40	Ford WSS-M2C 913B/C KA & Focus RS Solo Galaxy 1.9TDi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra Truck Gear 80W90* Rotra LSX 75W90 New*	ATF DEXRON III*
2000>	I-Sint Tech F 5W30 I-Sint Tech M 5W30  I-Sint 0W40  I-Sint Tech Eco F 5W20	Ford WSS-M2C 913B/C/D ACEA A5/B5/C1 Ford WSS-M2C 945 Ford WSS-M2C 937A  Ford WSS-M2C 948B	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX 75W90 New* 	ATF DEXRON III* Lube1*  CVT 23/30 Lube1 <b>CVT</b> DSG (Ford Powershift)
2015	Autol Carrera P0W30	Ford WSS-M2C 950A (senza omologazione)			

Annata	Antigelo per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	CHF 11 S/CHF202 anche Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
CHF 11 S	13203AUT	1 l
CHF 202	13205AUT	1 l
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1 ATF	L1-09001	1 l
Lube1 <b>CVT</b>	L1-08001	1 l
Lube1 <b>DCTF</b>	L1-08101	1 l

\* Istruzioni del produttore

## Norme operative

Longlife Service		
Benzina/Diesel	km/mesi	Commento
Vari modelli vedere	10 000/12 bis 24 15 000/12 bis 24 20 000/12 bis 24 25 000/12 bis 24 50 000/12 bis 24	solo combustibile E85!

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.