




# JAGUAR

## Matières consommables

Année	Moteur	Autorisation et niveau	Longlife	Transmission/axes	Transm. autom.
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		ATF DEXRON III*  Rotra LSX 75W90 New*	Lube1* 
2000>	I-Sint Tech F 5W30 alternative pour tous I-Sint 5W30	WSS-M2C913B**	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF DEXRON III* Rotra LSX 75W90 New*	Lube1* 



Année	Antigel p. radiateurs	Directions assist.	Frein
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	ATF DEXRON III aussi Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 alternatif aussi DOT4 LV

Produit	No de com.	Quantité
Power Steering Fluid	20902	1 l
Lube1	L1-09001	1 l

\* Observer les instructions du fabricant 

\*\* Ne pas pour X-/S Diesel

## Les règles de fonctionnement

Longlife Service		
Essence	km/mois	Remarque
S-/XJ-/XF-/XK-Type	12 000	>93
	16 000	>94
	24 000 	
Diesel	norm	
X-/ S-Type Diesel S-/XJ-/XF-/XK-Type XF	20 000	
	24 000	
	26 000 	>12

DPF = Filtre à particules diesel

Ce index informe selon les connaissances les plus récentes. Toutes les informations correspondent à notre niveau de connaissance actuel. Erreur et modifications réservée. Veuillez consulter les modes d'emploi des véhicules correspondants. en cas de doute, les donnée du constructeur mentionné dans le manuel d'utilisation sont à respecter. L'éditeur n'est soumis à aucun devoir de garantie.