

NISSAN

Materiali di consumo

Annata	Motore	Ilitizzazione e livello	Longlife	Trasmissione/assale	Automaticità
>2000	I-Sint Professional 10W40 I-Sint Professional 5W40	ACEA A3/B3/B4		Gear 75W80 alternativa Rotra LSX New 75W90*	ATF DEXRON III* anche Lube1 ATF*
2000>	I-Sint 0W20 I-Sint MS 5W30 I-Sint Tech R 5W30 Diesel con DPF 2009> I-Sint 5W40	con il rumore ACEA A3/B4 C3 con e senza DPF ACEA C4 A3/B4 (benzina)	<input checked="" type="checkbox"/>	Rotra LSX New 75W90* Asse posteriore/ingranaggi dis. Rotra Truck Gear 80W90 Rotra LSX New 75W90* Differenziale bloccante Rotra MP/S 85W90 o LS Additiv 31904**	Lube1 ATF* CVT*** Lube1 CVT DSG (Nissan GR6) Lube1 DCTF

Annata	Antigelo per radiatori	Direzione	Freni
>2000	Antifreeze SAG48	ATF DEXRON III	DOT4
2000>	Antifreeze SAG30	CHF 11 S / CHF202 anche Power Steering Fluid (Lubegard)	DOT4 anche DOT4 LV

Prodotto	No. ordine	Quantità
CHF 11 S	13203AUT	1 l
CHF 202	13205AUT	1 l
Power Steering Fluid	L1-06001	1 l
Lube1	L1-09001	1 l
Lube1 CVT	L1-08001	1 l
Lube1 DCTF	L1-08101	1 l

* Istruzioni del produttore

** Solo in combinazione con GL5 olio del cambio!

*** NS-I, NS-II

Norme operative

Longlife Service	
Benzina A seconda del tipo e delle applicazioni, vedere la documentazione di servizio	km/mesi 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000

DPF = Filtro antiparticolato per Diesel

Questo indice ha lo scopo di informare la lubrificazione del meglio della nostra conoscenza. Tutte le informazioni sulla base delle nostre conoscenze, errori e modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso dei veicoli rispettivi. In singoli casi, ognuno del costruttore del veicolo o delle attrezzature emessi istruzioni per l'uso e la manutenzione prevarranno solo! Una garanzia non è per l'editore.